LOCINOX

Puertas industriales

GBMU4D

https://www.locinox.com/es-es/equipos-para-puertas/bisagras/puertas-industriales/d00000077

Bisagra 180° de acero galvanizado en caliente. Regulable en 4 dimensiones. La profundidad, la altura y el espacio entre el poste y la puerta son regulables después del montaje. Ya no hace falta tener en stock puertas izquierdas y derechas. Solo fabricar una hoja para puertas izquierdas y derechas. Piezas para soldar disponibles en acero crudo o cincado.



GBMU4D

INFORMATION

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
M12														
GBMU4D-B-M12-90	100kg	M12	90	70	35	24	31	47		50	65		70	37,5
GBMU4D-Z-M12-90	100kg	M12	90	70	35	24	31	47		50	65		70	37,5
M16														
GBMU4D-B-M16-110	200kg	M16	110	85	40	30	42	60		60	86		80	36,5
GBMU4D-Z-M16-110	200kg	M16	110	85	40	30	42	60		60	86		80	36,5
GBMU4D-B-M16-150	200kg	M16	150	125	40	30	42	60		60	86		80	36,5
GBMU4D-Z-M16-150	200kg	M16	150	125	40	30	42	60		60	86		80	36,5
M20														
GBMU4D-B-M20-130	400kg	M20	130	105	60	35	51	72		80	103		80	36,5
GBMU4D-Z-M20-130	400kg	M20	130	105	60	35	51	72		80	103		80	36,5
GBMU4D-B-M20-150	400kg	M20	150	115	60	35	51	72		80	103		80	36,5
GBMU4D-Z-M20-150	400kg	M20	150	115	60	35	51	72		80	103		80	36,5
SHIELD														
GBMU4DSHIELD-B-M12-90	100kg	M12	90	70	35	24	31	47	86	14	50	65	24	70	37,5
GBMU4DSHIELD-Z-M12-90	100kg	M12	90	70	35	24	31	47	86	14	50	65	24	70	37,5
GBMU4DSHIELD-B-M16-110	200kg	M16	110	85	40	30	42	60	81	43	60	86	28	80	36,5
GBMU4DSHIELD-Z-M16-110	200kg	M16	110	85	40	30	42	60	81	43	60	86	28	80	36,5

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS