



GBMU4D



<https://www.locinox.com/pl-pl/osprzet-bramowy/zawiasy/zawiasy-przemyslowe/d00000077>

Regulowany zawias w 4-kierunkach. Ocynkowany ogniowo. Głębokość, wysokość i odległość między słupkiem a bramą są regulowane po instalacji. Również kierunek otwarcia można ustalić podczas montażu. Kąt otwarcia 180°. To patentowe rozwiązanie oszczędza Państwa czas i miejsce w magazynie. Jedno skrzydło do bram lewych i prawych. Części do spawania ocynkowane lub nieocynkowane.



OWIĄZANIE	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
W1C																										
OWIĄZANIE B W1C-B1	2000	80	75	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
OWIĄZANIE C W1C-C1	2000	80	75	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
W1D																										
OWIĄZANIE B W1D-B1	2000	80	75	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
OWIĄZANIE C W1D-C1	2000	80	75	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
OWIĄZANIE B W1D-B2	2000	80	75	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
OWIĄZANIE C W1D-C2	2000	80	75	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
OWIĄZANIE B W1D-B3	2000	80	75	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
OWIĄZANIE C W1D-C3	2000	80	75	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
OWIĄZANIE B W1D-B4	2000	80	75	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
OWIĄZANIE C W1D-C4	2000	80	75	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
OWIĄZANIE B W1D-B5	2000	80	75	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
OWIĄZANIE C W1D-C5	2000	80	75	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
OWIĄZANIE B W1D-B6	2000	80	75	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
OWIĄZANIE C W1D-C6	2000	80	75	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
OWIĄZANIE B W1D-B7	2000	80	75	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
OWIĄZANIE C W1D-C7	2000	80	75	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
OWIĄZANIE B W1D-B8	2000	80	75	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
OWIĄZANIE C W1D-C8	2000	80	75	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
OWIĄZANIE B W1D-B9	2000	80	75	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
OWIĄZANIE C W1D-C9	2000	80	75	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
OWIĄZANIE B W1D-B10	2000	80	75	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
OWIĄZANIE C W1D-C10	2000	80	75	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

DANE TECHNICZNE