



MAGNUS est une charnière avec un ferme-portillon motorisé intégré, conçu pour l'automatisation des portes piétonnes. Le ferme-portillon est doté d'un moteur réversible sans balais (brushless), qui est insensible au comportement imprévisible des piétons et fonctionne en mode basse consommation (low energy). Configurez les paramètres et le contrôle d'accès via une application intuitive. Comprend une charnière basse et un boîtier de connexion externe compact.



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Réglage gauche-droite	Oui
Méthode d'installation	Quick-Fix
Type de profil	Carré Plat
Tension de fonctionnement	110V - 240V AC
Profil de porte	$x \geq 40$ mm
Distance minimale entre le portail et le poteau	15 mm
Indice de protection IP	56
Longueur du câble fourni	2000 mm
Largeur de la porte	0 - 1500 mm
Poids de la porte	0 - 200 kg
Force	Max. 100 Nm
Angle d'ouverture maximal	180°
Réglage final du bouton-pression	Non
Réglage de la force	Oui
Réglage de la vitesse	Oui
Ajustabilité horizontale	20 mm
Réglage vertical	20 mm
Réglage de la profondeur	Non
Ferme-porte hydraulique	Non



Motorisé

MAGNUS



<https://www.locinox.com/fr-fr/ferme-portails/motorisé/d00000206>

MAGNUS est une charnière avec un ferme-portillon motorisé intégré, conçu pour l'automatisation des portes piétonnes. Le ferme-portillon est doté d'un moteur réversible sans balais (brushless), qui est insensible au comportement imprévisible des piétons et fonctionne en mode basse consommation (low energy). Configurez les paramètres et le contrôle d'accès via une application intuitive. Comprend une charnière basse et un boîtier de connexion externe compact.



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Matériaux Partie(s) principale(s)

Aluminium anodisé

Normes

Mécanisme en acier inoxydable

PMR

ADA

EN 16005

Fréquence des tests

500.000 Cycles

Années de garantie

2