



MAGNUS — это моторизованная петля и доводчик в одном для автоматизации пешеходных ворот. Оснащена бесщеточным реверсивным мотором, устойчива к непредсказуемому поведению пешеходов и работает в режиме низкого энергопотребления. Настройка параметров и контроль доступа осуществляются через интуитивно понятное приложение. В комплект входит нижняя петля и компактный монтажный блок.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Регулировка влево-вправо	Да
Метод установки	Quick-Fix
Тип профиля	Квадратный
	Плоский
Рабочее напряжение	110V - 240V AC
Профиль ворот	$x \geq 40$ мм
Минимальное расстояние от ворот до столба	15 мм
Рейтинг IP	56
Длина предоставленного кабеля	2000 мм
Ширина ворот	0 - 1500 мм
Вес ворот	0 - 200 кг
Сила	Max. 100 Nm
Максимальный угол открытия	180°
Возможность регулировки окончательной защелки	Нет
Регулировка силы	Да
Регулировка скорости	Да
Горизонтальная регулировка	20 мм
Вертикальная регулировка	20 мм
Регулировка глубины	нет





MAGNUS — это моторизованная петля и доводчик в одном для автоматизации пешеходных ворот. Оснащена бесщеточным реверсивным мотором, устойчива к непредсказуемому поведению пешеходов и работает в режиме низкого энергопотребления. Настройка параметров и контроль доступа осуществляются через интуитивно понятное приложение. В комплект входит нижняя петля и компактный монтажный блок.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Гидравлический доводчик ворот

Основная часть(и) материалов

Нормы

Частота испытаний

Годы гарантии

Нет

Анодированный алюминий

Механизм из нержавеющей стали

PMR

ADA

EN 16005

500.000 Циклов

2