


EIGHTYLOCK-S



<https://www.locinox.com/nl-be/gate-hardware/sloten/insteeksloten/p00054244>

Insteekslot met roestvrijstalen mechanisme en doornmaat van 60 mm, ontworpen voor schuifpoorten met profielen van minstens 80 mm diep. De 33 mm hoge Twistfinger garandeert een optimale vergrendeling met de SFKS insteekvanger. Dankzij het gepatenteerde Click-It systeem is de installatie van de EIGHTYLOCK-S en de SFKS in een Uniwing-uitfrezing snel, stevig en efficiënt. Geschikt voor poorten uit staal, aluminium, hout en PVC.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Links-rechts verstelbaar	Ja
Installatiemethode	Click-it
Zelfvergrendelende sleutelgrendel	Ja
Volgergrootte	Vierkant 8 mm
Doornmaat	60 mm
	Uniwing
Profieltype	Vierkant
Cilindertype	Europrofiel
Poortprofiel	80 mm
Materialen hoofdonderdelen	Roestvrijstalen mechanisme
Temperatuurbereik	-30°C / 70°C
Aantal uur zoutsproeitesten	500
Testfrequentie	500.000 Cycli
Aantal jaar garantie	3