


SIXTYLOCK-LS



<https://www.locinox.com/pl-pl/osprzet-bramowy/zamki/zamki-wpuszczane/p00054686>

Zamek wpuszczany z mechanizmem ze stali nierdzewnej i osią 40 mm, zaprojektowany do bram przesuwnych z profilami o głębokości co najmniej 60 mm. 45-milimetrowy Twistfinger zapewnia optymalne ryglowanie z zaczepem nawierzchniowym SSKZ. Dzięki opatentowanemu systemowi Click-It montaż SIXTYLOCK-LS w wycięciu Uniwing jest szybki, solidny i wydajny. Odpowiedni do bram ze stali, aluminium, drewna i PVC.



DANE TECHNICZNE

Możliwość regulacji lewo-prawo	Tak
Metoda instalacji	Click-it
Rygiel samozatraskowy obsługiwany kluczem	Tak
Rozmiar trzpienia	Kwadrat 8 mm
Odległość czoła zamka do osi wkładki	40 mm
Typ profilu	Uniwing
Typ wkładki	Kwadrat
Profil bramy	Profilu euro
Materiały głównych części	60 mm
Zakres temperatur	Mechanizm ze stali nierdzewnej
Godziny testów w mgle solnej	-30°C / 70°C
Częstotliwość testu	500
Lata gwarancji	500.000 Cykliów
	3