

LOCINOX

Let's make better fences together



KATALOG
KONTROLA DOSTĘPU DLA BRAM I FURTEK
Odkryj naszą bogatą ofertę rozwiązań i akcesoriów



Company



Locinox od 25 lat jest wiodącym producentem okuć do ogrodzeń. Tworzymy produkty z myślą o Państwach potrzebach. Innowacyjność, jakość i szybki montaż to zalety naszych produktów. Naszym celem jest zwiększyć wydajność Państwa działalności! Z najnowocześniejszej fabryki w Waregem wysyłamy nasze produkty do 60 krajów na świecie. Nasz zespół pracuje z wielką pasją i razem z naszymi klientami tworzą nowe lepsze produkty.

Let's make better fences together!



LOCINOX
COMPANY MOVIE

Indeks

Elektroniczne rozwiązania z zakresu kontroli dostępu dla bram skrzydłowych i furtek

- Elektryczny zaczep z zamkiem 4
- Elektryczny zamek z zaczepem 5
- Elektryczny rygiel dolny 6
- Zwora magnetyczna z pochwytem 7
- Zwora magnetyczna bez pochwytu 8
- Profil wypełniający pod zwory magnetyczne 9

Mechaniczne rozwiązania z zakresu kontroli dostępu dla bram skrzydłowych i furtek

- Zamek kodowany mechanicznie 10

Akcesoria do kontroli dostępu

- Nowoczesne oświetlenie LED i obudowa transformatora 12
- Pancerze ochronne kabla / transformatory / zasilanie 13
- System nadzoru do bram i furtek 15

Automatyczne rozwiązania z zakresu zamykania furtek: samozamykacze do furtek

- Samson-2: Uniwersalny samozamykacz do furtek 18
- Verticlose: Pionowy hydrauliczny samozamykacz do furtek z zawiasami 180° 19
- Mammoth-180: Hydrauliczny samozamykacz 180° 21
- Tiger: Hydrauliczny samozamykacz 22

Elektryczny zamek z zamkiem




SE (Patent)

Elektrozamek do bram i furtek skrzydłowych. Wyposażony w system podwójnego ryglowania, który odeprze nawet 500 kg. Gniazdo dolnego rygla zostało wykonane ze stali nierdzewnej. Zamek stał się solidniejszy i idealnie nadaje się do systemów kontroli dostępu.



Specyfikacja

- Nowość: gniazdo dolnego rygla wykonane ze stali nierdzewnej
- Do profili nie mniejszych niż 50mm
- 12 V napięcia stałego lub zmiennego
- Pobór prądu Emissa: 1 A
- Pobór prądu Ruptura: 1,5 A
- Wodoodporny i odporny na warunki pogodowe
- Siła wyrwania 500 kg
- Odnowione bardzo odporne na korozję zamknięcie



Do zamówienia

- SE-E** Elektrozamek Emissa, otwiera kiedy jest podane napięcie, pod zamki typu LA
- SE-R** Elektrozamek Ruptura, otwiera kiedy nie podawane jest napięcie, pod zamki typu LA



LAKQ U2 (Patented)

Zamek przemysłowy z obudową aluminiową i nierdzynym mechanizmem. Polecamy go do Państwa bram i furtek przemysłowych. Dzięki 20 mm ciągłej regulacji rygli można zamek wyregulować bardzo dokładnie, tak żeby zamek idealnie pracował i zamykał. Skok rygla nierdzynnego o 23 mm zapewnia pewne i bezpieczne zamknięcie. W komplecie z klamką aluminiową.



500.000
TESTED

STAINLESS
STEEL




Kolory obudowy zamka

6005 6009 9005 9010 7016 ZILV

Specyfikacja

- Prosta zamiana lewy lub prawy
- Jeden obrót klucza powoduje skok rygla o 23 mm
- Obsługa rygla dziennego za pomocą klucza
- 4-otworowy montaż dwoma śrubami nimbusowymi
- Rozstaw rygli 60 mm
- Regulacja rygli do 20 mm bez demontażu zamka
- Nierdzynny mechanizm
- Obudowa wykonana zgodnie z ISO 9227 KTL. Wytrzymała 1000 godzin w komorze z mgłą solną



Do zamówienia

Na profil prostokątny

- LAKQ3030 U2L - Regulowany w zakresie od 30 mm do 50 mm
- LAKQ4040 U2L - Regulowany w zakresie od 40 mm do 60 mm
- LAKQ6060 U2L - Regulowany w zakresie od 60 mm do 80 mm

Polecane klamki



3006KR

Różne kombinacje są możliwe:

- 1 strona stała - 1 strona obrotowa - 1 strona zaślepiona
- 2 strony stałe
- 2 strony obrotowe

Elektryczny zamek z zaczepem



LEKQ U4 (Patent)

Zamek elektryczny z obudową aluminiową i nierdzewnym mechanizmem. Kiedy podane jest napięcie na zamek zablokowane są klamki. Dzięki 20 mm ciągłej regulacji rygli można zamek wyregulować bardzo dokładnie, tak żeby zamek idealnie pracował i zamykał. Skok rygla nierdzownego o 23 mm zapewnia pewne i bezpieczne zamknięcie.




Kolory obudowy zamka

6005 6009 9005 9010 ZILV 7016

Specyfikacja

- 12 V napięcia stałego lub zmiennego
- Pobór prądu: 0,3A
- Normalnie otwarty (Zabezpieczenie przeciwpożarowe)
- Blokowanie lub odblokowanie klamek
- Prosta zamiana lewy lub prawy
- Jeden obrót klucza powoduje skok rygla o 23 mm
- Obsługa rygla dziennego za pomocą klucza
- Regulacja rygli do 20 mm bez demontażu zamka
- 4-otworowy montaż dwoma śrubami nimbusowymi
- Rozstaw rygli 60 mm
- Możliwość podmiiany na dowolny zamek Locinox
- Obudowa wykonana zgodnie z ISO 9227 KTL. Wytrzymała 1000 godzin w komorze z mgłą solną



Do zamówienia

Na profil prostokątny

- LEKQ3030 U4L - Regulowany w zakresie od 30 mm do 50 mm
- LEKQ4040 U4L - Regulowany w zakresie od 40 mm do 60 mm
- LEKQ6060 U4L - Regulowany w zakresie od 60 mm do 80 mm



NEW SAKL QF (Patented)

Nierdzewny zaczep w wykończeniu poliamidowym nowym standardem do bram i furtek (ogród, dom, firma,...). Sprawdzony system Quick-Fix zapewni szybki i solidny montaż. Blachę oporową z gumą odbojową można wyregulować do profili od 40mm do 60mm. Ścianka skośna ułatwia zamykanie bram i furtek.




Kolor blachy oporowej

ALUM 6005 6009 9005 9010 7016

Specyfikacja

- Nierdzewny zaczep w wykończeniu poliamidowym
- Aluminiowy opór z gumą
- Prosta zamiana lewy lub prawy
- Innowacyjny montaż Quick-Fix
- Regulowany pod profile 40-60mm
- Pod profile prostokątne i rury



Do zamówienia

SAKL QF Zaczep przemysłowy na profil

SARL QF Zaczep przemysłowy na rurę

Elektryczny rygiel dolny

ELECTRADROP

Elektryczny rygiel dolny 24 V o skoku bolca 115 mm do bram automatycznych zapewnia bezpieczne zhamknięcie bramy. Rygiel odciąża siłowniki kiedy wieje wiatr.



- Obudowa aluminiowa malowana proszkowo, odporna na wandalizm
- Szybki montaż Quick-Fix
- Kompatybilny z każdym napędem z funkcją wcześniejszego zaświecenia lampy ostrzegawczej (3 sekundy)
- Możliwe ręczne odblokowanie podczas braku napięcia
- Wyposażony w wyjście do sygnalizacji kiedy rygiel jest otwarty
- Czujnik zatrzymuje rygiel kiedy napotka przeszkodę
- Skok rygla: 115 mm
- Średnica rygla: 20 mm
- Na profil nie mniejszy niż 40 mm
- Montaż pionowy
- Pobór mocy podczas pracy: 11 W w spoczynku: 0,2 W
- W komplecie z kablem 5 m
- Wraz z wkładką 3012-37-STD
- Podłączenie pod zasilacz Locinox DC-POWER-24V/W

Dostępne kolory

9005 ZILV




Pasujący opór dolny i zasilacz



OGS



DC-POWER-24V/25W
P. 14



Do zamówienia

- ELECTRADROP - Na profil 40 x 40 mm lub większy



Zwora magnetyczna z pochwytym

MAG



Innowacyjna zwora magnetyczna do kontroli Twojego wejścia. Obudowa aluminiowa malowana proszkowo z pochwytym i wyjątkowym zamocowaniem Quick-Fix, które zapewnia szybki i łatwy montaż. Oszczędność czasochłonnego spawania. Wystarczy 5 otworów żeby zamocować zworę magnetyczną.



500.000
TESTED

alu

STAINLESS
STEEL

24V
DC







12V
DC

Kolory

ZILV 9005 6005

Specyfikacja

- Duża siła zamykania! Nawet do 500kg
- Guaranteed performance: holding force tested on every Maglock
- Testowana przez 500 godzin w komorze z mgłą solną! SGS Certyfikowany.
- Wyjątkowa dodatkowa powłoka ochronna specjalnie na zewnątrz
- Obudowa aluminiowa malowana proszkowo
- Z systemem Kick-Off (roz magnesowujący)
- Nowy system antywłamaniowy: Zachodząca krawędź zabezpiecza zworę przed wyłamaniem jej łomem.
- Zintegrowane pochwyt
- Szybki montaż po 7 otworach
- Taki sam rozstaw montażowy jak standardowe zaczepty Locinox
- Normalnie otwarty - bez napięcia
- Napięcie: 12 V / 24V



Do zamówienia

- MAG-2500 - Do montażu na profilach kwadratowych i furtek z profila od 40 mm do 80 mm, siła ciągu 250 kg
- MAG-5000 - Do montażu na profilach kwadratowych i furtek z profila od 40 mm do 80 mm, siła ciągu 500 kg

Polecane produkty



N-LINE-MAG-2500
P. 9



PB-1
P. 12



DVK-HD
P. 13



DC-ACCESS-12V/20W
P. 14



DC-POWER-24V/25W
P. 14

Zwora magnetyczna bez pochwytu

MAGMAG

Innowacyjna zwora magnetyczna do kontroli Twojego wejścia. Obudowa aluminiowa malowana proszkowo z pochwytami i wyjątkowym zamocowaniem Quick-Fix, które zapewnia szybki i łatwy montaż. Oszczędność czasochłonnego spawania. Wystarczy 5 otworów żeby zamocować zworę magnetyczną.









Dostępne kolory

ZILV 9005 6005

Specyfikacja

- Testowana przez 500 godzin w komorze z mgłą solną! SGS Certyfikowany.
- Duża siła zamykania! Nawet do 500kg
- Testowany zgodnie z ISO 9227 przez SGS
- Wyjątkowa dodatkowa powłoka ochronna specjalnie na zewnątrz
- Obudowa aluminiowa malowana proszkowo
- Z systemem Kick-Off (rozmagnesowujący)
- Nowy system antywłamaniowy: Zachodząca krawędź zabezpiecza zworę przed wyłamaniem jej łodem.
- Wersja bez klamek
- Szybki montaż po 5 otworach: Quick-Fix
- Taki sam rozstaw montażowy jak standardowe zaczepy Locinox
- Napięcie: 12 V / 24V
- Pobór prądu: 460 mA / 12 V lub 230 mA / 24 V
- Gwarantowana wydajność: siła przyciągania testowana na każdej zworze magnetycznej Locinox



Do zamówienia

- MAGMAG-2500 - Do montażu na profilach kwadratowych i furtek z profila od 40 mm do 80 mm, siła ciągu 250 kg
- MAGMAG-5000 - Do montażu na profilach kwadratowych i furtek z profila od 40 mm do 80 mm, siła ciągu 500 kg

Polecane produkty



N-LINE-MAG-2500
P. 9



PB-1
P. 12



DVK-HD
P. 13



DC-ACCESS-12V/20W
P. 14



DC-POWER-24V/25W
P. 14



Profil wypełniający pod zwory magnetyczne

NEW N-LINE MAG



Profil malowany proszkowo. Estetycznie wypełnia przestrzeń pod nad i między zworami MAG2500 i MAGMAG2500. Zabezpiecza krawędzie wystającej zwory i eliminuje ryzyko zahaczenia ręką o zworę.





Specyfikacja

ZILV 9005

Specyfikacja

- Długość profilu: 2 m
- W komplecie śruby samowiertne, możliwość montażu na śrubach Quick-Fix
- W komplecie 2 zaślepki profilu i 6 zaślepek łączeniowe
- Przy zastosowaniu pochwytu 3006PULL zaleca się zamontować specjalny adapter dostarczany wraz z pochwytym



Do zamówienia

- N-LINE-MAG-2500 - Wypełniający profil aluminiowy po zwory magnetyczne MAG2500 i MAGMAG2500

Polecane zwory magnetyczne



MAG-2500
P. 7



MAGMAG-2500
P. 8

Zamek kodowany mechanicznie



LMKQ V2 (Patent)

Pracuje, bez jakiegokolwiek zasilania, co stwarza, że nadaje się idealnie do szybkich i prostych rozwiązań dla kontroli dostępu. Dzięki 20 mm ciągłej regulacji rygla można zamek wyregulować bardzo dokładnie, tak żeby zamek idealnie pracował i zamykał. Skok rygla nierdzownego o 23 mm zapewnia pewne i bezpieczne zamknięcie.




Kolory obudowy zamka

6005 **6009** **9005** **9010** **ZILV** **7016**

Specyfikacja

- Klawiatura z obu stron
- Możliwość wpisania oddzielnego kodu na wejście i wyjście
- Wyposażony w osłonę przeciw zabrudzeniom i deszczu z poliamidów
- Łatwe wprowadzenie lub zmiana kodu dostępu
- Z regulowaną rolką do łatwiejszego zamykania
- Bardzo silny i przyjazny mechanizm użytkowania
- Automatyczny reset kodu po wciśnięciu klamki
- Wpisanie złego kodu powoduje zablokowanie klamki
- Możliwość podmiany na dowolny zamek Locinox
- Obudowa wykonana zgodnie z ISO 9227 KTL. Wytrzymała 1000 godzin w komorze z mgłą solną



Polecane zaczepy



SAKL QF
P. 5

Do zamówienia

Na profil prostokątny

- LMKQ3030 V2L - Regulowany w zakresie od 30 mm do 50 mm
- LMKQ4040 V2L - Regulowany w zakresie od 40 mm do 60 mm
- LMKQ6060 V2L - Regulowany w zakresie od 60 mm do 80 mm

Na rurę

- LMRQ3030 V2L - Regulowany w zakresie od 30 mm do 50 mm
- LMRQ4040 V2L - Regulowany w zakresie od 40 mm do 60 mm
- LMRQ6060 V2L - Regulowany w zakresie od 60 mm do 80 mm

Na płaskownik

- LMPQ1010 V2L - Regulowany w zakresie od 10 mm do 30 mm

Kompatybilny z każdym samozamykaczem



SAMSON-2
P. 18



MAMMOTH-180
P. 22



TIGER
P. 21



VERTICLOSE-STD
P. 17





Akcesoria do kontroli dostępu

Nowoczesne oświetlenie LED i obudowa transformatora



TRICONE

Nowoczesne oświetlenie LED do Państwa ogrodzeń. Oszczędne rozwiązanie do oświetlenia ogrodzenia. Quick-Fix umożliwia błyskawiczny i solidny montaż.



Dostępne kolory


ZILV

9005



Specyfikacja

- Szybki montaż Quick-Fix
- Obudowa aluminiowa z ochroną kabla
- 3 białe LEDy
- Kąt świecenia $\pm 140^\circ$
- Żywotność: 50 000 Godz
- 300 lux
- Moc: $\pm 1W$ (przy zasilaniu 12 V DC)
- 12 V AC albo DC (Max. 18 V DC lub AC)
- Niskie zużycie energii podczas długotrwałej pracy
- Obudowa z odlewu zapewnia idealną szczelność
- Możliwość podłączenia nawet 20 lamp Tricon przy zasilaniu 20 V AC, a przy zasilaniu 20V DC do 15 lamp
- IP54



Do zamówienia

TRICONE Nowoczesna lampa LED, z Quick-Fix



PB-1

Aluminiowa skrzynka transformatorowa, proszkowo malowana. Montowana za pomocą śrub Quick-Fix do szybkiego i trwałego montażu. IP66




Kolory obudowy

ZILV

9005

Specyfikacja

- Wodoodporna obudowa na transformator - IP66
- Aluminiowa malowana proszkowo
- Szerokość szyny 86 mm (5 pozycji)
- W komplecie dwie dławnice M20 i dwie zaślepki M16
- Innowacyjny montaż Quick-Fix
- Posiada odprowadzenie ciepła na tylnej ścianie



Obudowa zasilacza i timera



AC-TRANS-12V/25W
P. 14



DC-ACCESS-12V/20W
P. 14



DC-POWER-12V/20W
P. 14



DC-POWER-24V/25W
P. 14

Do zamówienia

PB-1 Obudowa transformatora 155 x 96 x 86 mm z szyną DIN i systemem montażowym Quick-Fix

Pancerze ochronne kabla / transformatory / zasilanie



DVK-HD


Trwałe i estetyczne rozwiązanie dla instalacji elektrycznej. Chroń swoje okablowanie na zewnątrz przed brudem, wilgocią i wandalizmem. Pancerz chroni okablowanie bram i furtek i zapobiega zatrzaśnięciu kabla.

Dostępne kolory

ZILV

Specyfikacja

- Nierdzewny wandaloodporny pancerz ochronny kabla
- Dostępny w dwóch długościach: 450 lub 650 mm
- Chroni okablowanie przed wandalizmem, trudnymi warunkami atmosferycznymi i owadami
- Solidny montaż dzięki nierdzewnym śrubom samowiertnym
- Pancerz zakończony aluminiowymi obudowami
- Średnica wewnętrzna pancerza: 9 mm



Polecany kabel



Do zamówienia

DVK-HD-450 Nierdzewny pancerz ochronny kabla 450 mm

DVK-HD-650 Nierdzewny pancerz ochronny kabla 650 mm

2005



DVK


Nierdzewny pancerz ochrony kabla. Estetyczne rozwiązanie do ochrony Państwa kabla prądowego.

Dostępne kolory

ZILV

Specyfikacja

- Wzmocniony nierdzewny pancerz ochronny kabla prądowego.
- Długość pancerza 450 mm
- W komplecie z ośmioma śrubami samowiertnymi



Polecany kabel



Do zamówienia

DVK Stainless steel guiding cable 450 mm

2005



Safety transformer 12 V AC

AC-TRANS-12V/25W



Transformator napięcia zmiennego 12 V AC. Może być stosowany do elektrozaczepu SE, zamka LEKQ itp.

- Montaż bezpośredni lub na szynie Din
- Moc 25 W
- Napięcie zasilania: 230 V / Napięcie wyjściowe: 12 V AC
- Obudowa aluminiowa
- Solidny: zamknięty w obudowie chroniącej przed warunkami atmosferycznymi

Do zamówienia

AC-TRANS-12V/25W Transformator 12 V AC - 25 W



NEW

Zestaw modułu dostępu 12 V DC

DC-ACCESS-12V/20W



Wszystko w jednym, moduł dostępu Plug&Play (wejście 220V AC). W zestawie zasilanie i zintegrowany timer z czytelnym wyświetlaczem z możliwością regulacji: przedziału czasu (od 1 do 99s) podtrzymania sygnału. Moduły NO lub NC można bez problemu podłączyć.

- Ustawiany czas do odczytu na wyświetlaczu
- Łatwa obsługa: regulacja czasu podtrzymania sygnału za pomocą przycisku (od 1 do 99 s)
- Montaż bezpośredni lub na szynie Din
- Solidny: zamknięty w obudowie chroniącej przed warunkami atmosferycznymi
- Napięcie zasilania : 220V AC / Pobór mocy: 20W

Do zamówienia

DC-ACCESS-12V/20W Zestaw z modułem dostępowym 12 V DC



Transformator 12 V i 13 V DC

DC-POWER-12V/20W



Transformator napięcia stałego DC 12 V / 13 V - 25 W. Może być stosowany do elektrozaczepu SE, zamka LEKQ, zwór magnetycznych itp.

- Montaż bezpośredni lub na szynie Din
- Moc 20 W
- Napięcie zasilania: 230 V / Napięcie wyjściowe: 12 V i 13 V DC
- Obudowa aluminiowa
- Solidny: zamknięty w obudowie chroniącej przed warunkami atmosferycznymi

Do zamówienia

DC-POWER-12V/20W Alimentation 12 V DC - 20 W



Transformator 24 V i 25 V DC

DC-POWER-24V/25W



Transformator napięcia stałego DC 24 V / 25 V - 25 W. Może być stosowany do zwory magnetycznej.

- Montaż bezpośredni lub na szynie Din
- Moc 25 W
- Napięcie zasilania: 230 V
- Napięcie wyjściowe: 24 V i 25 V
- Obudowa aluminiowa
- Solidny: zamknięty w obudowie chroniącej przed warunkami atmosferycznymi

Do zamówienia

DC-POWER-24V/25W Zasilacz 24 - 25 V DC - 25 W

System nadzoru do bram i furtek




GATESWITCH

Uniwersalny system nadzoru do bram i furtek. Wykonany przy pomocy magnesu i przełącznika magnetycznego. Może służyć np. w kontroli dostępu, w systemach alarmowych. Odległość między czujnikiem jest regulowana za pomocą podkładek. Zintegrowana kontrolka LED sygnalizuje czy nasza brama lub furtka znajduje się w pozycji przez nas wyznaczonej.

Specyfikacja

- Może być montowany na każdej bramie lub furtce
- Sygnalizacja LED kiedy brama lub furtka jest w pozycji wcześniej ustalonej (potrzebne zasilania 12 V DC)
- Posiada styk normalnie otwarty i normalnie zamknięty
- Odstęp między bramą lub furtką a słupkiem: minimum 10 mm / Maksymalnie 50 mm
- Prosta regulacja odstępu między bramą lub furtką a słupkiem przy pomocy podkładek dystansujących



Polecane zasilanie



DC-POWER-12V/20W
P. 14



DC-ACCESS-12V/20W
P. 14

Do zamówienia

GATESWITCH Odstęp między bramką a słupkiem: minimum 10 mm i maksimum 50 mm





Automatyczne rozwiązania z zakresu zamykania furtek:
samozamykacze do furtek

Samson-2: Uniwersalny samozamykacz do furtek



SAMSON-2 (Patented)

NEW

Kolejna generacja samozamykacza. Jeszcze prostszy montaż i większy komfort otwierania. Końcowe domknięcie można wyregulować po instalacji przy pomocy śruby regulacyjnej. Dzięki dodatkowym uchwytom można zamontować samozamykacz w niemal każdej sytuacji. Opatentowany system tłumieniowy zapewnia stałą pracę bez względu na temperaturę.

- W zależności od sytuacji montażowej kąt otwarcia wynosi nawet 150°
- Regulowana siła i prędkość zamykania
- Nowość: płynna regulacja funkcji domyku
- Specjalnie zaprojektowane do zastosowań zewnętrznych: odporny na deszcz i mróz
- Prędkość zamykania odporna na wahania temperatury
- Szybki i prosty montaż: Quick-Fix
- Do bram i furtek lewych oraz prawych
- Do bramek o ciężarze do 150 kg i szerokości do 2 m
- Testowany na 500 000 cykli
- Testowano do -30 ° C

Dostępne kolory

ZILV

500.000
TESTED


100%
MECHANICAL

STAINLESS
STEEL

alu

Do zamówienia

- SAMSON-2 - Jedna wersja samozamykacza do furtek ważących nawet 150Kg



Hydrauliczny samozamykacz do furtek z zawiasami otwierających na 90°



VERTICLOSE-RAIL (Patent)

Verticlose to przemysłowy samozamykacz, w którym siłę, prędkość i funkcja domyku jest regulowana po zainstalowaniu. Stworzony z nie korodujących materiałów. Dedykowany do furtek z zawiasami 90°. Używając ramienia "RAIL" uzyskuje się najkorzystniejszy rozkład sił, co przekłada się na komfort użytkowania. Ułatwiony montaż dzięki naklejającym szablonom do wiercenia i śrubom Quick-Fix. Opatentowany system tłumieniowy odporny na wahania temperatury.

- Prosta regulacja siły, prędkości i funkcji domyku
- Prędkość zamykania odporna na wahania temperatury
- Specjalnie zaprojektowane do zastosowań zewnętrznych: odporny na deszcz i mróz
- Dedykowany do furtek z zawiasami 90°
- Maksymalny kąt otwarcia: 180° (nie ma potrzeby instalacji ogranicznika)
- Obudowa aluminiowa malowana proszkowo
- Do bramek lewych i prawych
- Do bramek o ciężarze do 150 kg i szerokości do 1,2 m
- Testowany na 500 000 cykli
- Testowano do -30 ° C

Dostępne kolory

ZILV

500.000
TESTED



100%
MECHANICAL

STAINLESS
STEEL

alu

Do zamówienia

- VERTICLOSE-RAIL - Z ramieniem i rolką przy montażu z zawiasem 90°



Pionowy hydrauliczny samozamykacz do furtek z zawiasami 180°

VERTICLOSE-STD (Patent)



Verticlose to samozamykacz, w którym siła, prędkość i funkcja domyku jest regulowana po zainstalowaniu. Odporny na warunki zewnętrzne. Z materiałów nie korodujących. Dedykowany do furtek z zawiasami 180°. Ułatwiony montaż dzięki naklejaniu szablonom do wiercenia i śrubom Quick-Fix. Opatentowany system tłumieniowy odporny na wahania temperatury.

- Prosta regulacja siły, prędkości i funkcji domyku
- Prędkość zamykania odporna na wahania temperatury
- Specjalnie zaprojektowane do zastosowań zewnętrznych: odporny na deszcz i mróz
- Maksymalny kąt otwarcia: 180° (nie ma potrzeby instalacji ogranicznika)
- Dedykowany do furtek z zawiasami 180°
- Obudowa aluminiowa malowana proszkowo
- Do bramek lewych i prawych
- Do bramek o ciężarze do 120 kg i szerokości do 1,2 m
- Testowany na 500 000 cykli
- Testowano do -30 °C


Dostępne kolory

ZILV



Do zamówienia

- VERTICLOSE-STD - Z ramieniem przy montażu blisko muru



Hydrauliczny samozamykacz i zawias 180° w jednym

MAMMOTH-180 (Patent)

Hydrauliczny samozamykacz i zawias w jednym. Estetyczny, samozamykający zawias, który przy otwieraniu nie sprawia dużych oporów a zamyka skutecznie bramki o ciężarze nawet do 150kg. Z opatentowanym systemem tłumienia odpornym na wahania temperatury. Regulowana siła, prędkość i funkcja domyku.



Dostępne kolory


ZILV 9005



- Samozamykający zawias z opatentowanym systemem tłumienia
- Regulowana siła i prędkość zamykania
- Funkcja domknięcia aby furtka zawsze została zatrzaśnięta
- Szybki montaż Quick-Fix
- Przystawiany lewy lub prawy
- Kąt otwarcia 180°
- Obudowa aluminiowa malowana proszkowo
- Podwójne łożysko nierdzewne
- Regulowany w 2-kierunkach (2 x 20 mm)
- Mały opór przy otwieraniu: potrzebna siła 15 Nm
- Spełnia normy dotyczące maksymalnej siły potrzebnej do otwarcia bramek
- W komplecie z zawiasem dolnym Dino (Podwójne łożysko nierdzewne)
- Zaprojektowany na zewnątrz: odporny na wodą i mróz
- Odporny na włamanie
- Prędkość zamykania odporna na wahania temperatury
- Do bramek o ciężarze do 150 kg i szerokości do 1,5 m
- Testowany na 500 000 cykli
- Testowano do -30 ° C

Do zamówienia

- MAMMOTH-180 - Do profili 40 x 40 mm lub większych



Kompaktowy zawias i samozamykacz w jednym

TIGER (Patent)



Dostępne kolory

ZILV 9005




Hydrauliczny samozamykacz i zawias w jednym. Estetyczny, samozamykający zawias, który przy otwieraniu nie sprawia dużych oporów a zamyka skutecznie bramki o ciężarze nawet do 75 kg. Regulowana siła i prędkość zamykania. Prosty i szybki montaż: Quick-Fix. Współpracuje z zawiasem Puma.

- Samoczynne zamykanie 180° bramki z regulowaną siłą
- Aluminiowy zawias PUMA.
- Malowany proszkowo.
- Montaż na dwóch śrubach Quick-Fix
- Obudowa aluminiowa malowana proszkowo
- Szybki i prosty montaż: Quick-Fix
- Estetyczny wygląd
- Odporny na wandalizm i kradzież
- Kąt otwarcia i domknięcia 180°
- Do bramek lewych i prawych
- Do bramek o ciężarze do 75 kg i szerokości do 1,1 m
- Testowany na 500 000 cykli
- Testowano do -30 ° C
- Odpowiada RoSPA normalizacji
- Regulacja góra - dół w zakresie 20 mm
- Regulacja w lewo - w prawo w zakresie 10 mm

Do zamówienia

- TIGER - Samozamykacz hydrauliczny i zawias Puma



Dane techniczne samozamykacza Locinox do furtek

Nasze samozamykacze dopełniają szeroki asortyment akcesoriów do bram i furtek. Niezwykły system tłumieniowy zapewni idealne zamknięcie bramki, nie ważne przy jakich warunkach atmosferycznych. Siła i prędkość zamykania może być w każdej chwili regulowana. Funkcja domyku zapewni prawidłowe zatrzaśnięcie się bramki.



100% mechaniczny



Oszczędność czasu



Uniwersalne lewe/prawe



Quick-Fix




Testowane na 500 000 cykli



Odporne na warunki atmosferyczne


KOMPENSACJA TEMPERATURY

Stabilna szybkość zamykania niezależnie od temperatury.




TRWAŁE

Locinox zdecydował, że zastosuje uszczelnienie na osi obrotowej. Ruch obrotowy w późniejszej fazie zamienia się na ruch liniowy. Takie rozwiązanie zabezpiecza mechanizm przed kurzem, wodą i utratą oleju.




Uszczelki obrotowe



Liniowy

DOBÓR WEDŁUG SZEROKOŚCI/CIĘŻARU BRAMKI



VERTICLOSE-RAIL/MAMMOTH-180/
REALCLOSE/SAMSON

VERTICLOSE-STD

TIGER

ZASTOSOWANIE WEDŁUG WŁAŚCIWOŚCI:

		ZAWIAS		KĄT OTWARCIA	REGULACJA			WYKONAWSTWO	
		90°	180°		Prędkość zamykania	Siła zamykania	Funkcja domyku	Brama waga (kg)	Szerokość bramy(mm)
NOWA BRAMA	TIGER	ZINTEGROWANY		180°	✓		✓	75	1100
	MAMMOTH-180	ZINTEGROWANY		180°	✓	✓	✓	150	1500
NOWOCZESNYS	VERTICLOSE-STD		✓	180°	✓	✓	✓	120	1200
	VERTICLOSE-RAIL	✓		180°	✓	✓	✓	150	1500
	REALCLOSE		✓	180°	✓		✓	150	1200
	SAMSON	✓	✓	150°	✓	✓	✓	150	2000

LOCINOX NV

Mannebeekstraat 21
B-8790 Waregem - Belgium
Tel. +32 (0)56 77 27 66
Fax. +32 (0)56 77 69 26
E-mail: locinox@locinox.com
Web: www.locinox.com

Locinox A - A POLISH